



- 1) تجهیزات ارائه شده از نوع راه بند (حفاظ) با پایه های ثابت از طرفین و قابل جمع شدن با استفاده از مکانیزم آکاردئونی می باشد.
- 2) راه بند (حفاظ) های ارائه شده پس از جمع شدن می تواند با استفاده از مکانیزم لولائی به طرفین چرخیده و بنابراین راه بند (حفاظ) پس از جمع شدن هیچگونه محدودیتی برای دهانه کار ایجاد نمی نماید.
- 3) راه بند (حفاظ) می تواند از نوع تک لنگه ای یا دو لنگه ای باشند.
- 4) در دو طرف دهانه کار، می تواند دو عدد ستون از نوع پروفیل صنعتی فلزی به ابعاد  $60 \times 60$  mm بعنوان ستون های نگهدارنده دستگاه پیش بینی گردد.
- 5) کلیه راه بند (حفاظ) ها دارای لینک های مورد استفاده از نوع پروفیل های صنعتی فلزی  $25 \times 10$  می باشند.
- 6) کلیه تجهیزات ارائه شده دارای رنگ پودری کوره ای پلی استر مقاوم در مقابل صدمات محیطی و اشعه های UV خورشیدمیباشند.
- 7) بر روی پایه وسط جلو هر لنگه راه بند (حفاظ) بنا به درخواست می تواند یک عدد تابلو شبرنگ استاندارد "ورود ممنوع" و یا علامت دیگر مورد درخواست به ابعاد تابلو (250 mm x 300 mm) نصب گردد.
- 8) در صورت پوشش آسفالت زمین موجود، محل نصب ستون راه بند ها بایستی بصورت یک صفحه ستون فلزی به ابعاد  $400 \times 400 \times 10$  mm در بتون به عمق 400 mm کار گذاشته شود.
- 9) بهتر است مسیر حرکت راه بند به عرض 400mm بصورت بدون شیب و صاف باشد.

